

FoamBond A

Igepa-Code-Nr.	KBET-47407R
Opis	Taśma piankowa
Zastosowanie	Uniwersalne zastosowania montażowe do tworzywa, metalu, szkła

Dane Techniczne	
Nośnik	Pianka PE
Kolor	Biały
Klej	Akrylat rozpuszczalnikowy, zmodyfikowany
Oślonka	Folia HD-PE 90 μ , czerwona
Grubość nośnika	0,8mm
Gęstość	+/-80kg/m ³
Siła klejenia	> 24 N/25mm
Długość / Szerokość	50m i specjalne / 6 – 50mm i specjalne
Odporność na temperaturę	-20°C do + 100°C
Normy kontrolne	ASTM, PSTC
Magazynowanie	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji.

